

Premium Pulversläckare

Hald & Tesch Brand AB
ETABLERAT 1875



Pulversläckaren Premium ger användaren goda förutsättningar att klara ett brandtillbud. Släckarna är godkända för användning i hem och bostad, på fordon och inom industrin.

Pulversläckare har högst släckeffekt och är mest kostnadseffektiva.

Garanti

Vi lämnar 5 års garanti mot material- och fabriktionsfel. Vid påvisade material- eller fabriktionsfel inom ovan angiven tid blir brandsläckaren kostnadsfritt utbytt eller reparerad.

Garantin omfattar inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller av köparen oriktigt utförda omladdningar eller reparationer eller normal förslitning. Denna garanti omfattar inte heller ersättning för förlust som köparen tillfogas på annat än den sålda varan.

Bakgrund

Pulversläckare Premium ger skydd vid varje slag av brandtillbud. Släckarna är fyllda med pulver och släcker brand i såväl fibrösa ämnen som i plaster, vätskor och gaser samt i elektrisk utrustning.

Rekommendationer

För rekommendationer hänvisar vi till Svebras "Rekommendationer – val och placering av brandsläckare".

Släckeffekt

Pulver är det släckmedel som har högst släckeffekt, det mest mångsidiga släckmedlet och som är mest kostnadseffektivt. Pulver är det enda släckmedel som är klassat för samtliga brandtyper.

Pulver släcker brand på tre sätt:

- Kedjereaktionen i branden stoppas. Pulvret binder upp de fria radikalerna och stoppar fortsatt förbränning.
- Pulverkristallerna smälter och bildar en glasyr på det brinnande ämnet. Pulver hindrar effektivt återantändning.
- Pulver kylar branden. Det åtgår energi när pulvret bryts ner och smälter.

Produktinformation

Modellbeteckning	Premium 2 kg	Premium 6 kg	Premium 9kg	Premium 12 kg
Artikelnummer	11-22-02-00	11-2206-00	11-2209-00	11-2212-00
Mängd släckmedel	2 kg	6 kg	9 kg	12 kg
Total vikt	3,9 kg	9,5 kg	13,9 kg	18 kg
Höjd inkl. ventil	400 mm	535 mm	565 mm	680 mm
Fyllningstryck kvävgas	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Pulverstrålens längd	4-6 m	5-7 m	5-8 m	5-7 m
Tömningstid	11 sek	22 sek	29 sek	37 sek
Kastlängd	3 m	5,5 m	5,5 m	5,5 m
Effektivitetsklass	13A-89B C	43A - 233B C	55A - 233B C	55A - 233B C

www.haldotesch.se

Ring oss på 020- 93 29 60

Mejla oss på hk@haldotesch.se

Vi är medlemmar i

